

NetUP Streamer HD

Многоканальный HD-энкодер



Семейство высокопроизводительных многоканальных HD энкодеров для приема HDMI или HD-SDI потоков и их дальнейшей ретрансляции в IP или ASI.

Высочайшее качество кодирования

В NetUP Streamer HD мы используем профессиональные чипы-энкодеры производства компании Fujitsu. Они обеспечивают разрешение вплоть до 1920 x 1080 с частотой до 60 кадров в секунду и прогрессивной разверткой. Битрейт канала может достигать 19 Mbps. Потоки отличаются высокой стабильностью битрейта, что позволяет использовать их в том числе в спутниковом вещании.

Доступные модели

Для корпоративных целей, например, использования в гостиницах, мы предлагаем доступные модели NetUP Streamer HD v2, построенные на чипах HiSilicon. Они позволяют кодировать с разрешением до 1920 x 1080 x 30p и битрейтом до 13 Mbps на канал. Одно устройство может принимать от 8 до 24 каналов одновременно.

Врезка графики*

С помощью NetUP Streamer HD v2 Вы можете врезать непосредственно в видеопоток изображение. Например, логотип для Вашего телеканала, QR-код или текстовое сообщение.

Низкие задержки

Для особых задач, например, трансляции происходящего на футбольном поле в комментаторские кабины, мы поставляем энкодеры с ультранизкими задержками, позволяющими воспроизводить контент с камер с задержкой до 300 мс.

HIGHLIGHTS

- Стоечный монтаж 1U
- Поддержка HDMI
- Web-интерфейс управления
- Врезка изображений
- До 24 входов
- Поддержка HD-SDI
- Low latency encoding

NetUP Streamer HD

Specifications

HD

Конструктив:	Rackmount 1U / ШВГ 440*44*415 мм / Электропитание – 100-240В, 50/60Гц
Упаковка:	Тип: картонная коробка / Размер: 480 x 480 x 150 мм
Масса:	4,8 кг
Интерфейсы:	1 порт RJ45 10/100/1000 Mbps для данных, 1 порт RJ45 10/100 для управления 4/8 входов HDMI или HD-SDI ASI - 1 вход, 2 выхода
Управление:	LCM модуль для первоначальной настройки и статистики Сетевое управление, основанное на SNMP

HD v2

Конструктив:	Rackmount 1U / ШВГ 410*44*480 мм / Электропитание – 220В, 50/60Гц
Упаковка:	Тип: картонная коробка / Размер: 500 x 500 x 150 мм
Масса:	5,4 кг
Интерфейсы:	2 порта RJ45 10/100/1000 Mbps для данных, 1 порт RJ45 10/100 для управления 8/12/16/24 входов HDMI ASI выход*
Управление:	Веб-интерфейс администратора

1x

Конструктив:	ШВГ 190*110*44 мм / Электропитание – 220В, 50/60Гц
Упаковка:	Тип: картонная коробка / Размер: 250 x 150 x 150 мм
Масса:	1,9 кг
Интерфейсы:	1 порт RJ45 10/100/1000 Mbps 1 вход HDMI 1 порт USB
Управление:	Веб-интерфейс администратора